

## FOB77500v1-da



產品代碼:

FOB77500v1-da

## 電氣參數

|           |          |
|-----------|----------|
| 電壓 (V)    | 220-240V |
| 頻率 (Hz)   | 50/60    |
| 輸入電流 (mA) | 195      |
| 功率系數 (λ)  | 0.9      |

## 產品參數

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 產品瓦數 (W)     | 33                  |
| 光源           | Integrated LED-4000 |
| 色溫 (K)       | 4000                |
| 顯色指數 (Ra)    | Ra80                |
| 防護級別         | CL II               |
| 顏色一致性 (SDCM) | 6                   |
| 調光範圍         | yes                 |
| 工作溫度         | -25°C to +40°C      |
| 環境溫度範圍 (Ta)  | 25                  |
| 開關次數         | 100000              |
| 用途           | 停車場, 地下區域, 倉庫, 研討會  |

## 性能參數

|  |                         |
|--|-------------------------|
| [zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh] | 5280                    |
| 平均壽命 (hrs)                               | 50,000hrs L80B50@Ta25°C |
| IP 級別                                    | IP66/IP66               |

## 產品尺寸

|         |      |
|---------|------|
| 長度 (mm) | 1210 |
| 寬度 (mm) | 55   |
| 高度 (mm) | 55   |

備註: End cap pack with film,可選配ECA32WP

產品代碼: FOB77500v1-da

曼佳美® 2005-2024。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊，恕不另行通知。

[www.hk.megaman.cc](http://www.hk.megaman.cc)