

FOB77500v2-da



產品代碼:

FOB77500v2-da

電氣參數

| | |
|-----------|----------|
| 電壓 (V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 輸入電流 (mA) | 195 |
| 功率系數 (λ) | 0.9 |

產品參數

| | |
|--------------|---------------------|
| 產品瓦數 (W) | 33 |
| 光源 | Integrated LED-4000 |
| 色溫 (K) | 4000 |
| 顯色指數 (Ra) | Ra80 |
| 防護級別 | CL II |
| 顏色一致性 (SDCM) | 6 |
| 調光範圍 | yes |
| 工作溫度 | -25°C to +40°C |
| 環境溫度範圍 (Ta) | 25 |
| 開關次數 | 100000 |
| 用途 | 停車場, 地下區域, 倉庫, 研討會 |

性能參數

| | |
|--|-------------------------|
| [zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh] | 4930 |
| 平均壽命 (hrs) | 50,000hrs L80B50@Ta25°C |
| IP 級別 | IP66/IP66 |

產品尺寸

| | |
|---------|------|
| 長度 (mm) | 1210 |
| 寬度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 55 |

備註: End cap pack with film,可選配ECA32WP

產品代碼: FOB77500v2-da

曼佳美® 2005-2024。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊，恕不另行通知。

www.hk.megaman.cc