

FPL70700v1-ex+LD226036-C0950



產品代碼:

FPL70700v1-ex+LD226036-C0950

電氣參數

電壓 (V)	220-240V
頻率 (Hz)	50/60
輸入電流 (mA)	230
功率系數 (λ)	>0.9

產品參數

產品瓦數 (W)	36
光源	Integrated LED-6500
色溫 (K)	3000, 4000, 6500
顯色指數 (Ra)	Ra80
防護級別	CL II
顏色一致性 (SDCM)	4
調光範圍	no
工作溫度	-30°C 至 +40°C
環境溫度範圍 (Ta)	40
開關次數	100000
用途	教室, 會議室, 走廊, 辦公室

性能參數

[zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh]	4500
流明輸出 (lm)	3350 [3000K], 3600 [4000K], 3600 [6500K]
發光效率 (lm/W)	93 [3000K], 100 [4000K], 100 [6500K]
平均壽命 (hrs)	50,000hrs L80B10@Ta25°C
IP 級別	IP20/IP40

產品代碼: FPL70700v1-ex+LD226036-C0950

曼佳美® 2005-2025。版權所有。

本文件僅作參考之用。

曼佳美® 有權根據產品開發需要不時更改本文件的產品資訊，恕不另行通知。

www.hk.megaman.cc